

## 格式 3 报价明细表 (含税费)

本表将有可能在中标公告中公开, 请投标人仔细填写

项目名称: 广东省公安边防总队应急物资采购项目

项目编号: GZQS1701HG12026

[货币单位: 人民币元]

序号	货物名称	品牌、产地	型号规格	数量	单价	总价	备注
1	84A 班用帐篷	傲森尔牌 (国产)	型号: ASE-1013 篷体长度: 3.9 米±5%; 宽度: 3.7 米±5%, 顶高: 2.6 米±5%; 檐高: 1.7±5%米, 门高: 1.48 米±5%; 宽度: 0.6 米±5%, 窗高: 0.7 米±5%; 宽度: 0.5 米±5%。可供 12 人住宿使用, 使用面积 为 14.43 平方米±5%。采用金属框架式结构。篷架由顶架、檩条、 立柱、床梁、床边杆组成。帐篷拼接、接缝、针眼处应进行防水 处理。连续使用年限≥2 年, 封存时间≤8 年。篷面布采用 28× 2/28×2 涤纶草绿色防水帆布, 保温层 500g/m <sup>2</sup> 合纤针刺毡(篷 顶), 300g/m <sup>2</sup> 合纤针刺毡(前、后围墙), 里布采用 13/13 涤纶 阻燃白平布, 床面布采用 21S/6×5 涤纶草绿帆布, 帐篷受力杆件 断面全部采用 Q195~235DY。规格为: 篷架及床边杆采用 30×30 ×1.5mm±5%、25×25×1.2mm±5%高频焊接方管, 表面采用彩 色钝化镀锌处理, 床梁采用 50×25×1.5±5%矩形管, 表面喷塑 军绿处理。	4 顶	5900	23600	无

2	指挥帐篷	傲森尔牌 (国产)	<p><b>型号: ASE-1023</b></p> <p>帐篷长 6 米±5%、宽 4 米±5%、围墙檐高 1.8 米±5%、顶高 3 米±5%，使用面积 24 平方米±5%。篷体材料为小花迷彩色 1111 dtex×1111 dtex 涤纶丝 PVC 涂层布，保温层采用 3mm 厚单面纤维缝本白涤纶布合纤针刺毡，拉绳：ø6 草绿色涤纶包芯绳。框架采用 Q235 型钢材：30×30×1.5±5%和 25×25×1.2±5%焊接钢管。地桩：40×40×4±5%角钢，桩长 450 毫米±5%。结构帐篷为双坡顶框架式结构，整个帐篷可单棉两用，篷布分为篷顶、山墙和围墙，前山墙上有一个烟囱孔，一个门，两面围墙上各开有三个窗户，窗户配有纱网和软玻璃透明片，可做到夏季通风效果好，冬季保温效果良好的状态下采光充足。后山墙无门和窗户，围墙采用尼龙搭扣方式合拢，帐篷四周用 10 根拉绳、10 根地桩固定。</p>	2 顶	12000	24000	无
3	卫生帐篷	傲森尔牌 (国产)	<p><b>型号: ASF-1030</b></p> <p>帐篷长 6.6 米±5%、宽 4.6 米±5%、围墙檐高 1.7 米±5%、顶高 2.77 米±5%，使用面积 30.36 平方米±5%。篷体材料为 28×3 涤纶草绿色防水帆布，保温层采用 5mm 单面纤维缝本白涤纶里布合纤针刺毡，地布：555D 涤纶 PVC 涂层布，拉绳：ø10mm 草绿色涤纶包芯绳。框架采用 Q235 型钢材：30×30×2mm±5%焊接钢管。地桩：40×40×4±5%角钢，桩长 450 毫米±5%。</p>	2 顶	10500	21000	无
4	炊事帐篷	傲森尔牌 (国产)	<p><b>型号: ASE-1067</b></p> <p>帐篷长 10m±5%、宽 7.2m±5%；围墙檐高 1.95m±5%、顶高 3.63m±5%；使用面积 72 m²±5%。帐篷面布采用 1000D 涤纶迷彩 PU 涂白防水牛津布、150D 漂白涤纶 PU 涂银防水牛津布和 PU 软质透明薄膜保温层采用 5mm 单面纤维缝本白涤纶里布合纤针刺毡，拉绳：ø10mm 草绿色涤纶包芯绳。框架采用 Q215 型钢材：ø40×1.2mm</p>	2 顶	4300	8600	无



			焊接钢管：连接通采用 Q215 型钢材： $\phi 45 \times 1.5 \text{mm} \pm 5\%$ 焊接钢管；地桩： $40 \text{mm} \times 40 \text{mm} \times 4 \text{mm} \pm 5\%$ 角钢，桩长 $450 \text{mm} \pm 5\%$ 。				
			<b>型号：ASE-1064</b> 帐篷长 $6 \text{米} \pm 5\%$ 、宽 $4 \text{米} \pm 5\%$ 、围墙檐高 $1.8 \text{米} \pm 5\%$ 、顶高 $2.7 \text{米} \pm 5\%$ ，使用面积 $24 \text{平方米} \pm 5\%$ 。篷体材料为小花迷彩色 1111 dtex $\times$ 1111 dtex 涤纶丝 PVC 涂层布，保温层采用 $3 \text{mm}$ 厚单面纤维本白涤纶里布合纤针刺毡，防油布采用军绿色双面涂 PVC 复合布，拉绳： $\phi 6$ 草绿色涤纶包芯绳。框架采用 Q235 型钢材： $30 \times 30 \times 1.5 \pm 5\%$ 和 $25 \times 25 \times 1.2 \pm 5\%$ 焊接钢管。地桩： $40 \times 40 \times 4 \pm 5\%$ 角钢，桩长 $450 \text{毫米} \pm 5\%$ 。				
5	餐厅帐篷	傲森尔牌 (国产)	<b>型号：ASE-1078</b> 帐篷长 $6 \text{米} \pm 5\%$ 、宽 $2.4 \pm 5\%$ 米、围墙檐高 $2.1 \text{米} \pm 5\%$ 、顶高 $2.9 \text{米} \pm 5\%$ 。篷体材料为 $28 \times 3$ 涤纶草绿色防水帆布，拉绳： $\phi 10 \text{mm}$ 草绿色涤纶包芯绳。框架采用 Q235 型钢材： $30 \times 30 \times 2 \text{mm} \pm 5\%$ 焊接钢管。地桩： $40 \times 40 \times 4$ 角钢 $\pm 5\%$ ，桩长 $450 \text{毫米} \pm 5\%$ 。结构帐篷为单坡顶框架式结构。	1 顶	3500	3500	无
6	厕所帐篷	傲森尔牌 (国产)	<b>型号：ASE-5003</b> 规格尺寸： $2.05 \text{m} \times 0.8 \text{m} \pm 5\%$ ，主要材料：面料采用 210D 牛津布迷彩，里料采用 190T 涂塔夫。蓬松棉： $280 \text{g}/\text{平方米}$ ，仅适用于一人使用，具有一定的保温效果，便于携带。	100 床	130	13000	无
7	温区睡袋	傲森尔牌 (国产)	<b>型号：ASE-8006</b> 尺寸： $1900 \text{mm} \times 600 \text{mm} \times 80 \text{mm} \pm 5\%$ ，面料采用 210D 涂层牛津布。	100 床	190	19000	无
8	防潮垫	傲森尔牌 (国产)	<b>型号：ASE-7022</b> 主要用途：供部队野营贮水。外形尺寸： $\phi 1200 \text{mm} \times 1750 \text{mm} \times 950 \text{mm} \pm 5\%$ （口径 $\times$ 底径 $\times$ 高） 外观：草绿色。空罐质量： $6.5 \text{kg} \pm 5\%$ 。卫生安全性：无毒、无味、	2 个	1700	3400	无
9	软体贮水罐	傲森尔牌 (国产)					

			<p>无水质污染。适应环境温度：0~40℃。贮存环境温度：-40~70℃。 罐体材料：聚氨酯涂层织物。包装质量：15kg。包装尺寸：500mm×400mm×330mm。包装体积：0.07m<sup>3</sup>。额定贮水量：2m<sup>3</sup>±5%。 <b>型号：ASE-8503</b></p> <p>由两个单元箱组成，共23种（套）器材，分装在1-1号箱和1-2号箱内。箱体采用高分子聚合材料，每个箱上有7个旋转锁扣和4个搬运提手。规格：长866mm±5%，宽746mm±5%，高534mm±5%，净重：25千克±5%，装满器材：1-1：80千克，1-2：58千克，1-1内含：45L铝行军锅2套，45L铁行军锅1套，34mm铝菜盆20个，野战燃油炉灶2套等16个器材；1-2内含：行军锅架2副，燃油炉背架1副，给养携行包背架1副，7.5kg油桶2只，20L送饭（背水）袋5个，行军锅罩袋2个。 <b>型号：ASE-7031</b></p> <p>采用集成技术净化天然淡水，并配以高级滚塑医疗箱组大型卧式箱包装、携行。净化水更可靠，携行更方便。该净水机以手动泵和电动泵为动力，采用精密过滤、活性炭吸附、陶瓷膜分离等集成技术，净化天然淡水（河水、湖水、泉水、井水等）。可除去肉眼可见物，除菌，除菌率达99.9%。该净水机体积小，重量轻，移动方便，操作简单，使用可靠，不管有无外接电源，都能快速制备饮用水。可供野外工作、训练、灾害救援或战时使用。技术参数：操作压力：0.1~0.3MPa；产水流量：180L/h；外接电源：AC 220V/50Hz，DC 24V；功率消耗：90W。 <b>型号：SD-2890</b></p> <p>红烧猪肉罐头，规格：500克±5%×24罐，主要配料：猪肉、精盐、酱油、味精、黄酒，固形物：75%，保质期3年。 ▲提供省级检测机构出具的产品检测报告复印件。</p>				
10	连用野战给养单元	傲森尔牌 (国产)		6套	16000	96000	无
11	便携式净化水设备	傲森尔牌 (国产)		3台	13000	39000	无
12	午餐肉罐头	申道牌 (国产)		37箱	520	19240	无



13	压缩饼干	申道牌 (国产)	<b>型号: SD-2892</b> 净含量: 10Kg±5%; 主要配料: 小麦粉, 精炼油, 白砂糖, 葡萄糖粉, 奶粉, 精盐, 人参皂甙; 保质期 4 年。 ▲提供省级检测机构出具的产品检测报告复印件。	37 箱	250	9250	无
14	鱼罐头	申道牌 (国产)	<b>型号: SD-2896</b> 豆豉鲮鱼罐头, 规格: 184 克±5%X24 罐, 主要配料: 鲮鱼、豆豉、精炼植物油、白砂糖、酱油、食用盐。保质期: 720 天。 ▲提供省级检测机构出具的产品检测报告复印件。	37 箱	300	11100	无
15	野战折叠餐桌椅	傲森尔牌 (国产)	<b>型号: ASE-6014</b> 颜色: 军绿色. 规格: 长 130cm±5%, 宽 80cm±5%, 高 60cm±5%, 桌面厚度 4.5cm±5%, 钢板厚度 1.2mm 桌面材质为钢板, 支架为 30×30×1.5mm±5% 钢管, 桌腿可折叠, 含有 10 个小马扎, 折叠后放入餐桌内。	20 套	650	13000	无
16	野战折叠作业桌椅	傲森尔牌 (国产)	<b>型号: ASE-6013</b> 颜色: 军绿色. 规格: 长 130cm±5%, 宽 80cm±5%, 高 60cm±5%, 桌面厚度 4.5cm±5%, 钢板厚度 1.2mm 桌面材质为钢板, 支架为 30×30×1.5mm±5% 钢管, 桌腿可折叠。	13 套	350	4550	无
17	5 千瓦发电机	环洋牌 (国产)	<b>型号: 5KW</b> 启动方式: 电启动; 输出功率: 9.5KW; 油箱容量: 24L±5%; 连续工作时间: 8.1h; 耗油量: 2.9L/h; 噪音(距离 7 米处): 71dB; 额定频率: 50Hz; 额定电压: 230V; 额定功率: 5.0KVA; 最大功率: 5.5KVA。 ▲提供国家级检测机构出具的产品检测报告复印件。	9 台	9300	83700	无

	18	全方位工作灯  照捷牌 (国产)	<p><b>型号: JGZ262</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采用国际知名品牌发电机,由两个50w固态节能LED灯头组成,可根据需要将每个灯头单独做上下。左右大角度调节旋转实现360°全方位照明,灯光覆盖半径达到45-65米。发电机组底部装有万向轮和铁轨轮。</li> <li>2. 气缸采用锰镍锌高强度合金材料,选用3节伸缩气缸调节方式,内侧开有凹槽,使气缸不会受外界风吹等影响而改变旋转角度,采用钢丝绳和钢杆加固,防风等级为8级,伸缩气缸最小高度1.8米,最大升起高度4.5米,升降时间≤30秒。</li> <li>3. 发电机组额定输出功率为2000w,额定电压220v,在满足灯具用电的情况下可满足其它小型用电设备供电,一次注满燃油可连续工作20小时以上,接市电可长时间连续照明。</li> <li>4. 额定电压220v灯盘功率为4×50w,光通量20000lm,泛光灯5米处中心照度大于200lx;泛光灯距离光源中心轴50m米处光斑照度≥150lux,平均使用寿命60000小时。</li> <li>5. 可通过手控与遥控(50米范围内)对灯头进行开、关,对气泵进行升降等操作,全自动升降系统采用自动感知气压气泵,气压不足自动补充。</li> <li>6. 包装采用军用铁皮箱包装,单个不超过45kg;灯具整体外形尺寸≤800×500×1550cm,灯盘尺寸≤400×380×300cm。</li> <li>7. 防护等级IP65,可在高温50℃至低温-30℃等恶劣环境下正常使用。</li> <li>8. 光源选用高级别军用LED光源,光源使用寿命100000个小时。</li> <li>9. 盐雾测试外观腐蚀评级:满足9级以上要求;介电强度:2000V,通电1分钟合格。</li> <li>10. ▲提供国家级检测机构出具的产品检测报告复印件及生产厂家售后服务承诺函。</li> </ol>	5套	13500	67500	无
--	----	---------------------------	---	----	-------	-------	---




<p>19 大型升降照明装置</p>	<p>熙捷牌 (国产)</p>	<p><b>型号: JGZ262</b></p> <p>1. 采用国际知名品牌发电机, 由四个 450w 金卤光源灯头组成, 可根据需要将每个灯头单独做上下。有效照明覆盖半径 150 米—250 米。</p> <p>2. 气缸采用锰镍锌高强度合金材料, 选用 3 节伸缩气缸调节方式, 内侧开有凹槽, 使气缸不会受外界风吹等影响而改变旋转角度, 采用钢丝绳和钢钎加固, 防风等级为 8 级, 伸缩气缸最小高度 1.8 米, 最大升起高度 4.5 米, 升降时间 ≤ 30 秒。</p> <p>3. 发电机组额定输出功率为 2000w, 额定电压 220v, 在满足灯具用电的情况下可满足其它小型用电设备供电, 一次注满燃油可连续工作 20 小时以上, 接市电可长时间连续照明。</p> <p>4. 额定电压 220v 灯盘功率为 2×450w, 光通量 20000lm, 聚光灯 220 米处照度 ≥ 1.21ux; 平均使用寿命 60000 小时。</p> <p>5. 可通过手控与遥控 (50 米范围内) 对灯头进行开、关, 对气泵进行升降等操作, 全自动升降系统采用自动感知气压气泵, 气压不足自动补充。</p> <p>6. 包装采用军用铁皮箱包装, 单个不超过 45kg, 聚光灯盘箱尺寸 ≤ 95 × 45 × 50cm。</p> <p>7. 防护等级 IP65, 可在高温 46℃ 至低温 -25℃ 等恶劣环境、条件下正常使用。</p> <p>8. 盐雾测试外观腐蚀评级: 满足 9 级以上要求; 介电强度: 2000V, 通电 1 分钟合格。</p> <p>▲提供国家级检测机构出具的产品检测报告复印件及生产厂家售后服务承诺函。</p>	<p>5 套</p>	<p>14200</p>	<p>71000</p>	<p>无</p>
--------------------	---------------------	---	------------	--------------	--------------	----------

<p>20</p> <p>手提防爆探照灯 (应急灯)</p>	<p>熙捷牌 (国产)</p>	<p><b>型号: XZY3100</b></p> <p>1. 灯具具有工作光、强光、泛光、爆闪、信号指示五种照明模式, 夜间可实现 500 米大范围强光搜索, 满足不同工作环境需求; 具有电量动态显示, 给手机等小型用电设备充电的功能, 满足应急充电需求; 嵌入式指北针设计可在野外提供方向指示; 大空间提手设计, 可手提、桌面竖立、背带等多种使用和携带方式。</p> <p>2. 灯具外壳采用进口高硬度合金外壳, 整体重量 1.1kg, 外形尺寸 118mm×80mm×170mm, 防护等级 IP65, 可在高温 46℃至低温 -25℃等恶劣环境、条件下正常使用。</p> <p>3. 连续照明时间: 强光 1.5 小时以上、工作光 9 小时以上、泛光 50 小时以上。</p> <p>4. 灯具额定功率 30W, 电池选用锂电池, 额定电压 12.6V、充电时间 5 小时、电池使用寿命可达 1000 循环次。</p> <p>5. 光源选用高级别军用 LED 光源, 光通量 110lm/w, 光源使用寿命 100000 个小时。</p> <p>▲提供国家级检测机构出具的产品检测报告复印件及生产厂家售后服务承诺函。</p>	<p>35 盏</p>	<p>930</p>	<p>32550</p>	<p>无</p>
<p>21</p> <p>防爆泛光工作灯</p>	<p>熙捷牌 (国产)</p>	<p><b>型号: XZY2310</b></p> <p>1. 大空间提手设计, 独创底部隐藏式手摇充电, 具有工作光、强光、安全光、爆闪四种照明模式, 夜间可实现 200 米大范围强光搜索, 满足不同工作环境需求; 具有电量动态显示, 给手机等小型用电设备充电的功能, 满足应急充电需求; 灯头可调、同时结合灯具的泛光、磁力吸附功能, 可作为维修灯、台灯使用; 可手提、桌面竖立, 钢铁表面磁力吸附、背带等多种使用和携带方式。</p> <p>2. 灯具外壳采用进口防弹胶材料, 整体重量 0.75kg, 外形尺寸 200mm×90mm×100mm, 防护等级 IP65, 可在高温 46℃至低温 -25</p>	<p>28 套</p>	<p>930</p>	<p>26040</p>	<p>无</p>



			<p>°C等恶劣环境、条件下正常使用。</p> <p>3. 连续照明时间：强光8小时以上、工作光：12小时以上、安全光：100小时以上；可无限续航，手摇充电功能在电量耗尽情况下手摇充电两分钟可满足安全光续航照明15分钟以上。</p> <p>4. 灯具额定功率9W，电池选用锂电池，额定电压7.2V、充电时间6小时、电池使用寿命可达1000循环次。</p> <p>5. 光源选用高级别军用LED光源，光通量110lm/w，光源使用寿命100000个小时。</p> <p>▲提供国家级检测机构出具的产品检测报告复印件及生产厂家售后服务承诺函。</p>				
22	袖珍防爆灯（手电）	熙捷牌 (国产)	<p><b>型号：XBY4250</b></p> <p>1. 具有工作光、强光及爆闪信号三档光，可作为照明或远距离信号指示；爆闪除作为信号外，在夜晚，30米以内还能使人瞬间致盲，达到警戒和个人防卫作用。</p> <p>2. 灯具内部电路设计具有防止过充、过放、短路保护功能，安全可靠。</p> <p>3. 灯具净重0.23kg，外形尺寸Φ36×160，防护等级IP66，额定电压3.7V，电池额定容量2.2Ah，工作光连续放电时间19小时，强光8小时，可在高温40°C至低温-20°C等恶劣环境、条件下正常使用。</p> <p>▲提供国家级检测机构出具的产品检测报告复印件及生产厂家售后服务承诺函。</p>	230套	400	92000	无
23	防爆调光工作灯	熙捷牌 (国产)	<p><b>型号：XBY4130</b></p> <p>1. 灯具具有工作光、强光、泛光、信号指示四种照明模式，具有帽配、头戴、磁力吸附等功能，满足不同工作环境需求，灯头照射方向可大幅度调节（&gt;90°）确保无死角照明。</p>	28个	250	7000	无

		<p>2. 灯具外壳采用进口防弹胶材料, 具有良好的抗震性能, 可经受高度 1 米自由落体跌落试验, 整体重量 0.13kg, 防护等级 IP66, 可在高温 46℃至低温-25℃等恶劣环境、条件下正常使用。</p> <p>3. 连续照明时间: 8 个小时以上, 8 小时内 1 米处照度大于 2000lux。</p> <p>4. 灯具额定功率 3W, 电池选用锂电池, 额定电压 3.7V、充电时间 6 小时、电池使用寿命可达 1000 循环次。</p> <p>5. 光源选用高级别军用 LED 光源, 光通量 280lm, 光源使用寿命 100000 个小时。</p> <p>6. 采用双电源电池支架技术设计, 充电锂电池与三节干电池可互换使用。</p> <p>▲提供国家级检测机构出具的产品检测报告复印件及生产厂家售后服务承诺函。</p>				
<p>24 太阳能发电照明一体机</p>		<p><b>型号: XZY2718</b></p> <p>1、系统由发电机、灯盘、升降杆、电气箱(包括 LED 控制装置, 电池组)、车架等组成, 灯具防护等级 IP65。</p> <p>2、灯盘由两个 60W 固态节能 LED 灯头组成, 灯头可实现聚、泛光两种照明模式, 光通量 2×6500lm, 灯具亮度调到最大, 点灯 5 分钟以后, 光源正前方 5m 处照度≥9000LX; 灯头可根据现场需要将每个灯头单独做左右或俯仰调节旋转, 实现 360°。大范围照明: 采用 3 节升降杆作为升降调节方式, 实现大范围的泛光照明和相对集中的投光照明, 照明最小高度 1.2 米, 照明最大高度 2.1 米; 电气箱采用高抗击、坚韧的工程塑料及优质金属材料制作, 设有太阳能光伏充电接入专用接口, 可由太阳能光伏对系统内电池组充电。电池组为磷酸铁锂电池, 额定容量≥2000Wh, 充电时间≤10h, 电池组供电时, 电气箱有电池组电量指示灯和</p>	<p>2 套</p>	<p>27000</p>	<p>54000</p>	<p>无</p>



	<p>AC220V 电源指示灯 (AC220V 输出) ; AC220V 供电时有 AC220V 电源指示灯。</p> <p>3、车架底部加装 4 个万向轮, 发电机、电气箱固定在车架上, 方便移动。发电机固定架上有与发电机固定的定位槽, 防止发电机在使用过程中移动。</p> <p>4、发电机功率 1000W, 油箱容量 3.8L, 额定输出电压 AC220V/50Hz;</p> <p>5、产品具有发电机供电、电池组供电、以及市电供电三种供电模式。采用发电机或市电 (AC220V) 供电, 可实现 LED 灯具照明、对系统内蓄电池组充电, 电池充满电状态下, 亮度调到最大连续工作时间 <math>\geq 12</math> (灯具照明)。</p> <p>6、在 AC220V 供电或蓄电池供电时, 设有 AC220V 输出插座可对其他设备供电。</p> <p>7、设有太阳能光伏充电接入专用接口, 可由太阳能板为电池组充电。采用电池组供电时可保证在静音模式下, 为野战指挥所的用电设备提供电源支持, 如投影仪、笔记本电脑、打印机、复印件、碎纸机和其他办公、指挥与通信设备, 可保障 500W 用电设备工作 4 小时;</p> <p>8、通过调光旋钮可实现无极调光, 照度调节范围为 10%~100%。载流部件和灯具的金属部件之间, 应承受频率为 50Hz, (1500)V 的交流耐压试验, 历时 1min, 不发生闪络或击穿现象。</p> <p>▲提供国家级检测机构出具的产品检测报告复印件及生产厂家售后服务承诺函。</p>				
--	--	--	--	--	--

25	冲锋舟	太湖牌 (国产)	型号: 510 舟长 5.2~5.4 米; 舟宽 1.75~1.85 米; 型宽 1.6~1.7 米; 型深 0.65~0.70 米; 吃水 0.28~0.3 米; 航速 40~55km/h; 舟体内壳为乳白色、外壳为橙色的敞开式冲锋舟; 每舟配备 3.4 米长船篙 1 根、船桨 2 只、40 马力国际知名品牌二冲程汽油船外机或同档次产品, 舟体后部设有排水阀; 可进行公路运输, 报价中包含运费。	2 台	42000	84000	无
26	救生衣	启航牌 (国产)	型号: JSY96-1 尼龙面料、反光材料及泡沫塑料制成, 重约 280g, 浮力 $\geq 7.5$ KG, 适用海洋及 III 类航区, 添加“边防武警”标记。	320 件	35	11200	无
27	救生圈	启航牌 (国产)	型号: JSQ96-1 泡沫塑料材质, 重约 2.5 公斤, 外径 75cm, 内径: 45cm, 浮力 $\geq 14.5$ KG, 添加“边防武警”标记。	220 个	75	16500	无
28	皮筏艇	太湖牌 (国产)	型号: 520 载重量(公斤): 300 $\pm$ 5%。最大乘员数: 4 (人)。船身材质: 环保 PVC。PVC 厚度: $>0.7$ MM。气室: 3 及以上。气泵: 有。颜色: 军绿色。四周均有抓手绳索, 有防撞条。铝合金船桨二个、一个工具袋, 一个电池袋。拉丝充气底板。	4 艘	350	1400	无
29	水面漂浮救援绳	启航牌 (国产)	型号: JSS96-100 采用高强度轻质纤维制成, 强度高、延伸率小、抗击性能好、可漂浮水面。材料: 高强聚乙烯+抗氧化剂。绳粗: 12MM。长度 100 米。	92 捆	25	2300	无
30	油锯	中坚牌 (国产)	型号: FM656 额定功率: 2.5KW/3.4HP, 重量 9KG $\pm$ 5%, 转速: 12500r/min, 燃油箱容积: 600ML $\pm$ 5%, 最大切割直径: 70cm。可连续工作约 20 个小时。	27 台	750	20250	无



31	军用锹	傲森尔牌 (国产)	型号: ASE-8066 锹体为优质钢, 防锈, 手柄为优质实木。	100 个	50	5000	无
32	军用镐	傲森尔牌 (国产)	型号: ASE-8074 镐体为优质钢, 防锈, 手柄为优质实木。	100 个	70	7000	无
33	大刀	申道牌 (国产)	型号: SD-8007 刀刃为优质钢, 防锈, 手柄为优质实木。	200 把	35	7000	无
34	反光背心	申道牌 (国产)	型号: SD-6006 选用 120g 低弹丝布料, 产品经久耐用、防水透气; 科学设计反光条大小位置; 3d 立体裁剪, 满足各种工作场景; 设有两个以上多功能口袋; 背面可黏贴“边防武警”防水标记。	1000 件	25	25000	无
35	抢险救援头盔	华晨牌 (国产)	型号: A102 可以保护头部, 具有防止冲击、锐物、热辐射、火焰以及防化学泡沫腐蚀等性能。头盔颜色为军绿色。1、外观样式: 1) 救援头盔帽壳顶部应加强、设计成有筋。2) 帽壳表面应色泽鲜明、光洁、头盔各部件安装到位、牢固、端庄、无松散、滑落现象。2、质轻、稳定, 采用优质聚氨酯材料, 可提供最大保护; 还具有优异的防紫外线功能, 盔壳顶部采用双重保护, 顶筋两侧通风孔, 保证良好的通风性能及高舒适性。帽壳外面表面上须设置反光标志、且应便于识别。3、下颚带可在 53-63cm 范围内自由调节, 适合不同尺寸头型使用。4、头盔配有全封闭防雾护目镜, 镜片有超硬涂层。镜片可自由拆卸, 并配有可选配备用镜片。5、头盔顶部配有照明装置固定支架。6、可与多种无线通讯系统配套使用。7、热稳定性: 在温度为 (180±5)℃ 条件下, 经 5min 后, 救援头盔边沿应无明显变形, 硬质附件须保持功能完好, 反光材料表面无炭化、脱落现象。8、阻燃性能: 火源离开帽壳后, 火焰应在 5s 内自熄。9、重量小于 900 克。	1000 顶	90	90000	无

36	劳保手套	申道牌 (国产)	型号: SD-6102 耐磨 A 级尼龙丝材质, 三股棉线制造, 防滑、耐磨、加大加厚, 一双净重 600-650g。	1000 双	1.5	1500	无
37	口罩	申道牌 (国产)	型号: SD-6108 可用于非油性颗粒物的呼吸防护, 如灰尘、沙尘、花粉等空气污 染物防护; 材质为无纺布纤维。	1000 个	0.8	800	无
合计		小写: ¥ 1030980.00元 大写: 人民币壹佰零叁万零玖佰捌拾元整					

注:

1. 此表为《开标一览表》的货物总报价明细表, 如有缺项、漏项, 视为投标报价中已包含相关费用, 采购人无须另外支付任何费用。
2. 关键货物的技术参数请在《技术方案差异响应表》中填写, 非关键货物、配件、材料等项目的较简单参数可以在规格型号或备注列直接填写。
3. 该表格式仅作参考, 投标人的详细报价表格式可自定。
4. 本表格须附在正副的投标文件中, 并另封装一份在“唱标信封”内。

投标人名称 (盖公章): 广州申道贸易有限公司

法定代表人或投标人授权代表 (签名或盖章):

何小虎

日期: 2018 年 02 月 05 日